



tesa® 4342 Precision Mask



Informacja Produkcie

Taśma lakiernicza tesa® do uzyskania ostrych, czystych i płaskich krawędzi malarskich

Opis produktu

tesa® Precision Mask 4342 to taśma typu Washi, składa się z płaskiego papierowego nośnika i akrylowej substancji klejącej. Przeznaczona do precyzyjnego maskowania, zapewniając ostre, czyste i płaskie linie malowania. Jest to idealne rozwiązanie dla wymagających aplikacji malarskich i lakierniczych.

Sz szczególnie nadaje się do stosowania w malarstwie architektonicznym, morskim, kolejowym i wielu innych dziedzinach.

Odporna na starzenie akrylowa substancja klejąca odznacza się doskonałą przyczepnością. Można ją stosować na zewnątrz pomieszczeń do 3 tygodni. Ze względu na odporność na temperaturę do 150°C/30 min. nadaje się do malowania natryskowego z późniejszym suszeniem w piecu.

Zastosowania

- Zapewnia ostre, czyste i płaskie krawędzie malarskie
- Idealna do maskowania 2-tonowego
- Nadaje się do stosowania z farbami i lakierami na bazie wody i rozpuszczalników
- Do maskowania na zewnątrz pomieszczeń do 3 tygodni
- Do maskowania wewnątrz pomieszczeń 2 miesięcy
- Odporność na temperaturę do 150°C/30min.

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
| • Materiał nośnika | Papier washi | • grubość całkowita | 85 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--------------|
| • odporność termiczna | 120 °C | • odporność na rozciąganie | 32 N/cm |
| • odporność na promienie uv | 3 weeks | • Hand tearability | bardzo dobra |
| • wydłużenie przy zerwaniu | 10 % | | |

Siła przyczepności

- | | |
|---------|----------|
| • stali | 1.5 N/cm |
|---------|----------|



tesa[®] 4342 Precision Mask

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04342>