



tesa[®] 4513

Superior paper packaging tape

Informacja O Produkcie

Wytrzymały materiał podkładowy Bardzo wysoka ogólna przyczepność i początkowe przyklejanie Można ją rozerwać ręcznie Nadaje się do nadruku przy użyciu wszystkich rodzajów atramentów

Opis produktu

tesa[®] 4513 to papierowa taśma opakowaniowa z wytrzymałym nośnikiem papierowym i doskonale działającą substancją klejącą z kauczuku syntetycznego. Papierowy nośnik tesa[®] 4513 jest wykonany z papieru pochodzącego z odpowiednio zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł. Dzięki niezawierającej silikonu powłoce antyadhezyjnej, zapewnione są bardzo dobre właściwości do druku we wszystkich typach systemów atramentowych (testowane zewnętrznie). System klejący z kauczuku syntetycznego zapewnia bardzo wysoką przyczepność i początkowe przyklejenie do kartonów o różnej jakości. tesa[®] 4513 to idealne rozwiązanie do lekkich i średnich zastosowań opakowaniowych (maks. 15 kg), gdzie wymagana jest doskonała wydajność.

Jeden krok do przodu

Ten znacznik to nasza próba pomocy w łatwiejszym określeniu bardziej zrównoważonych produktów. Przeczytaj o nim więcej:

<https://www.tesa.com/product-sustainability>

Sustainable Aspects

- Papierowy nośnik wykonany jest z papieru pochodzącego z dobrze zarządzanych lasów i innych kontrolowanych źródeł.
- Przyjazny recyklingowi zgodnie z metodą INGEDE 12 (100/100)
- Bezrozpuszczalny proces produkcyjny

Zastosowania

- Idealna do zaklejania kartonów do 15 kg
- Nadaje się do zastosowań ręcznych i automatycznych
- Nadaje się do nadruku przy użyciu wszystkich rodzajów systemów atramentowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|--------|
| • Materiał nośnika | papier | • grubość całkowita | 105 µm |
| • typ substancji klejącej | kauczuk sztuczny | | |



tesa[®] 4513

Superior paper packaging tape

Informacja O Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

• możliwość zadrukowania	bardzo dobra	• Hand tearability	tak
• wydłużenie przy zerwaniu	3 %	• nakładanie automatyczne	tak
• odporność na rozciąganie	70 N/cm	• nakładanie ręczne	tak
• Bez rozpuszczalników	tak	• odporność na wilgoć	średnia
• Ciche odwijanie	nie		

Siła przyczepności

- stali 8.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Dostępna w kolorze brąz Havana.

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa[®] stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa[®] co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.