

# informacja produktowa

## tesa® 4128

### Taśma premium z PVC do zabezpieczania powierzchni

tesa® 4128 to taśma z PCV odporna na działania mechaniczne i chemiczne, powlekana substancją klejącą z kauczuku naturalnego. Taśma jest odporna na rozdarcie i łatwa do usunięcia. Można ją aplikować na zewnątrz pomieszczeń przez maksymalnie 3 miesiące. Czas przechowywania po aplikacji nie powinien przekraczać jednego roku.

Konstrukcja produktu tesa® 4128 umożliwia wygodne nakładanie ręczne i nadaje się również do konwertowania i sztancowania.

#### Właściwości produktu:

- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
- Łatwa w aplikacji
- Usuwalna bez pozostawiania śladów
- Cienka i elastyczna
- Odpowiednia do konwertowania i sztancowania
- Odporna na promieniowanie UV przez 3 miesiące

### Główne zastosowanie

tesa® 4128 nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań maskujących.

W celu zapewnienia właściwej rekomendacji produktu, aby zapewnić najwyższą możliwą wydajność, naszym celem jest pełne zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangażowanych substratów).

### Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	folia PVC	▪ Przylepność do stali	0.15 N/cm
▪ Grubość całkowita	60 µm	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	70 %
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność na rozciąganie	47 N/cm

### Właściwości

- |                             |     |                        |     |
|-----------------------------|-----|------------------------|-----|
| ▪ Łatwo usuwalna            | tak | ▪ Niska siła odwijania | ●●● |
| ▪ Możliwość zadrukowania    | ●●● |                        |     |
| ▪ Nadaje się do nierówności | ●●  |                        |     |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

### Dodatkowe informacje

Budowa produktu tesa® 4128 umożliwia jego wygodne ręczne stosowanie. Nadaje się również do konwertowania i tworzenia wykrojników. Data ważności to maksymalnie 12 miesięcy przy zalecanych warunkach przechowywania.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04128>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.