

tesaflex® 4163

Wysokiej jakości uniwersalna taśma z miękkiego PVC

tesaflex® 4163 to specjalnie opracowana taśma izolacyjna o dobrej elastyczności typowej dla folii. Dzięki akrylowej substancji klejącej odpornej na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, taśma doskonale nadaje się do trwałych zastosowań zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Miękka taśma z PVC jest odporna na rozpuszczalniki i kwasy, zapewnia dobrą izolację elektryczną oraz możliwość zadrukowania. tesaflex® 4163 ma uniwersalne zastosowanie, chociaż jest głównie kwalifikowana do zastosowań w naprawach, maskowaniu i izolacji elektrycznej. Nośnik z PVC zapewnia wysoką wytrzymałość, a akrylowa substancja klejąca gwarantuje wysoką przyczepność do powierzchni polarnych.

Taśma jest zgodna z amerykańską normą bezpieczeństwa 302.

tesaflex® 4163 jest dostępna w wielu kolorach: czarnym, białym, szarym, niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym. Szary kolor jest idealny do instalacji rur wodociągowych. Taśmy oferowane są w długości 33 metrów, a typowe szerokości to 12mm i 19mm (inne szerokości są również dostępne).

Główne zastosowanie

- tesaflex® 4163 dedykowana do izolacji elektrycznej
- Nadaje się do instalowania, naprawy, wiązkania lub łączenia
- Dostępna w wielu jasnych kolorach może być również używana do znakowania i kodowania kolorami
- Wysoka izolacja elektryczna sprawia, że taśma jest idealna do instalacji i izolacji kabli elektrycznych
- Odporność na czynniki środowiskowe sprawia, że taśma nadaje się do trwałego użytku na zewnątrz

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	delikatne PVC	▪ Odporność na rozciąganie	30 N/cm
▪ Grubość całkowita	130 µm	▪ Typ paska zabezpieczającego	biodegradowalny papier silikonowany
▪ Typ substancji klejącej	akryl	▪ Odporność termiczna	105 °C
▪ Przylepność do stali	1.8 N/cm	▪ Odporność na promienie UV	104 tygodnie
▪ Wydłużenie przy zerwaniu	250 %	▪ Wytrzymałość elektryczna	7000 volt

Właściwości

- Certyfikat wg US 302

Dodatkowe informacje

Spełnia wymogi amerykańskiej normy bezpieczeństwa 302. Taśma w kolorze szarym idealnie nadaje się do instalacji rur wodociągowych.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04163>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.