

tesa® Professional 4306

Najwyższej klasy taśma malarska do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Taśma malarska tesa® 4306 o znakomitej przyczepności, pozwala uzyskać precyzyjnie ostre krawędzie malarskie, przy użyciu różnych farb i lakierów. Wysokiej jakości papierowa taśma maskująca umożliwia zarówno czyste, jak i wygodne malowanie, ponieważ niezwykle płaska, a jednocześnie odporna na rozdarcia papierowy nośnik i łatwe rozwijanie sprawiają, że produkt jest łatwy w użyciu. Ponadto ta doskonała taśma malarska, pomaga uniknąć czasochłonnych i kosztownych prac związanych z poprawkami. Jako profesjonalna pomoc, innowacyjna papierowa taśma maskująca jest niezawodnym partnerem przy wszelkiego rodzaju pracach malarskich.

Główne zastosowanie

- Odpowiednia do wszelkiego rodzaju prac malarskich i maskowania
- Maskowanie wewnątrz pomieszczeń (do 14 dni)
- Maskowanie na zewnątrz pomieszczeń (do 3 dni)
- Maskowanie dla uzyskania linii prostej o precyzyjnych i płaskich krawędziach

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier lekko krepowany	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	7 %
▪ Grubość całkowita	95 µm	▪ Odporność na rozciąganie	37 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kaučuk naturalny	▪ Odporność na promienie UV	0.5 tygodnie
▪ Przylepność do stali	2 N/cm		

Właściwości

- | | | | |
|----------------------------------------|------|--------------------------------|------|
| ▪ Można urwać ręką | ●●●● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●●● |
| ▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni | ●●● | ▪ Nadaje się do nierówności | ●●● |
| ▪ Stabilność dla lakieru | ●●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Dodatkowe informacje

Klej kauczukowy na ogół nie jest odporny na promieniowanie UV. Dlatego tesa® 4306 nie powinna być używana dłużej niż przez 3 dni na zewnątrz pomieszczeń.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04306>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.