

informacja produktowa

tesa® 4317

Cienka papierowa taśma maskująca do malowania natryskowego

Cienka i elastyczna taśma nadaje się do wszystkich ogólnych zastosowań maskujących, a także do suszenia w piecu w temperaturach do 80°C.

Główne zastosowanie

- Prace lakiernicze
- Dobrze przystosowuje się do krzywizn
- Może być stosowana na lakierowanym metalu, gumie, szkle i chromowanych częściach

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier lekko krepowany	▪ Przyczepność do nierównych powierzchni	1.2 N/cm
▪ Grubość całkowita	140 µm	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	10 %
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność na rozciąganie	38 N/cm
▪ Przylepność do stali	3.3 N/cm	▪ Odporność termiczna	80 °C

Właściwości

▪ Można urwać ręką	●●●●	▪ Precyzyjne krawędzie kolorów	●●●
▪ Łatwo usuwalna	tak	▪ Nadaje się do nierówności	●●●
▪ Stabilność dla lakieru	●●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04317>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.