

# informacja produktowa

## tesa® 4318 PV2

Wysoce wydajna papierowa taśma maskująca do 160°C

Taśma tesa® 4318 PV2 to drobno marszczona, elastyczna, papierowa taśma maskująca, nadająca się w szczególności do bardzo wymagających prac malarskich (farbami wodnymi lub rozpuszczalnikowymi), po których następuje suszeniu w piecu.

### Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier lekko krepowany	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	12 %
▪ Grubość całkowita	170 µm	▪ Odporność na rozciąganie	47 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność termiczna	160 °C
▪ Przylepność do stali	4 N/cm		

### Właściwości

▪ Można urwać ręką	●●●●	▪ Precyzyjne krawędzie kolorów	●●●
▪ Łatwo usuwalna	tak	▪ Nadaje się do nierówności	●●●
▪ Stabilność dla lakieru	●●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

### Dodatkowe informacje

Farby i nawet systemy trudnych wypełniaczy bardzo dobrze przylegają do nośnika z uniknięciem wszelkiego rodzaju tuszczania.

Taśmę tesa® 4318 PV2 można usunąć z gumy, szkła i farby bez pozostawiania resztek.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04318>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.