

# informacja produktowa

## tesa® 4329 PV1

Lekko krepowana, papierowa taśma maskująca

Cienka i elastyczna taśma nadaje się do wszystkich ogólnych zastosowań maskujących, a także suszenia w piecu w temperaturach do 70°C.

### Główne zastosowanie

- Maskowanie
- Lakierowanie
- Dobre dostosowywanie się do krzywizn
- Można stosować na powierzchniach metalowych, częściach gumowych, szklanych i chromowanych

### Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier lekko krepowany	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	10 %
▪ Grubość całkowita	125 µm	▪ Odporność na rozciąganie	33 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność termiczna	70 °C
▪ Przylepność do stali	2.8 N/cm		

### Właściwości

- |                          |      |                                |     |
|--------------------------|------|--------------------------------|-----|
| ▪ Można urwać ręką       | ●●●● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●● |
| ▪ Łatwo usuwalna         | tak  | ▪ Nadaje się do nierówności    | ●●● |
| ▪ Stabilność dla lakieru | ●●●● |                                |     |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04329>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.