

informacja produktowa

tesa® Professional 4348

Taśma maskująca do zastosowań wewnątrz budynków

tesa® 4348 to lekko krepowana papierowa taśma maskująca z substancją klejącą na bazie naturalnego kauczuku.

Główne zastosowanie

- Zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- Do uzyskania czystych krawędzi malarskich i lakierniczych
- Do gładkich powierzchni
- Do prostych prac malarskich

Dane techniczne

| | | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| ▪ Materiał nośnika | papier lekko krepowany | ▪ Przylepność do stali | 3.3 N/cm |
| ▪ Grubość całkowita | 140 µm | ▪ Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
| ▪ Typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | ▪ Odporność na rozciąganie | 36 N/cm |

Właściwości

- | | | | |
|--|------|--------------------------------|-----|
| ▪ Można urwać ręką | ●●●● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●● |
| ▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni | ●● | ▪ Nadaje się do nierówności | ●●● |
| ▪ Stabilność dla lakieru | ●●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●● średnia ● niska

Dodatkowe informacje

tesa® 4348 charakteryzuje się natychmiastową przyczepnością i można ją usunąć bez pozostawiania śladów

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04348>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.