

# informacja produktowa

## tesa® 4364

Taśma maskująca z delikatnie marszczoną taśmą krepową.

Easy Cover® 4364 to kombinacja wysokiej jakości składanego specjalnie papieru oraz delikatnie marszczonej klejącej taśmy papierowej, do zabezpieczania dużych powierzchni za jednym zamachem. Produkt jest odporny na farby dyspersyjne i po zastosowaniu przez krótki okres czasu może zostać łatwo usunięty bez pozostawienia śladów.

Easy Cover 4364 został pomyślnie przetestowany we wszystkich standardowych zastosowaniach wewnętrznych. Pozwala on na bezpieczne i dokładne mocowanie na gładkich powierzchniach takich jak listwy podłogowe, parapety okienne oraz framugi drzwi i okien. Papier zabezpieczający nie pozwala farbie przedostać się ani przeciec do zabezpieczonych miejsc. Easy Cover 4364 umożliwia uzyskanie starannie wykonanych powłok malarskich z prostymi krawędziami malarskimi.

## Główne zastosowanie

Do listew podłogowych, parapetów okiennych, framug drzwi i okien, itp.

## Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier lekko krepowany	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	10 %
▪ Grubość całkowita	140 µm	▪ Odporność na rozciąganie	38 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Odporność na promienie UV	1 tygodnie
▪ Przylepność do stali	3.4 N/cm	▪ Materiał dobrze maskujący	papier

## Właściwości

- |                                         |         |                                |         |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| ▪ Nadaje się do delikatnych powierzchni | ● ● ● ● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ● ● ● ● |
| ▪ Stabilność dla lakieru                | ● ● ● ● |                                |         |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ● ● ● ● bardzo dobra ● ● ● dobra ● ● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04364>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.