

informacja produktowa

tesa® Professional 4365

Taśma z folią malarską: rozwiązanie dwa w jednym dla uzyskania precyzyjnych krawędzi malarskich

tesa® Professional 4365 to połączenie przezroczystej, elastycznej folii maskującej oraz mocnej taśmy malarskiej tesa® Precision Mask® 4334 oszczędzające czas poświęcony na przygotowanie powierzchni do malowania czy lakierowania. Taśma maskująca gwarantuje ostre krawędzie malarskie a folia zapewnia ochronę powierzchni roboczej. Profesjonalna folia maskująca i wysokiej jakości taśma malarska w połączeniu z wysokimi umiejętnościami fachowca, to idealna podstawa do uzyskania wyjątkowych rezultatów.

Główne zastosowanie

- Maskowanie wewnątrz pomieszczeń
- Do długotrwałych zastosowań, do 5 miesięcy
- Rozwiązanie 2 w 1 do maskowania i ochrony dużych powierzchni
- Płaskie, ostre krawędzie malarskie i lakiernicze
- Do gładkich i lekko nierównych powierzchni
- Dla wysokiej jakości malowania i lakierowania
- Idealna do malowania i lakierowania natryskowego

Dane techniczne

- | | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|----------|
| ▪ Materiał nośnika | gładki papier | ▪ Przylepność do stali | 1.8 N/cm |
| ▪ Grubość całkowita | 90 µm | ▪ Wydłużenie przy zerwaniu | 4 % |
| ▪ Typ substancji klejącej | akryl | ▪ Odporność na rozciąganie | 30 N/cm |

Właściwości

- | | | | |
|---|-----|--------------------------------|------|
| ▪ Nadaje się do delikatnych powierzchni | ●●● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●●● |
| ▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni | ●●● | ▪ Nadaje się do nierówności | ●●●● |
| ▪ Stabilność dla lakieru | ●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04365>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.