

informacja produktowa

tesa® Professional 4368

Taśma z folią malarską: rozwiązanie dwa w jednym dla ochrony powierzchni

Folia maskująca tesa Easy Cover® Universal (zawierająca wysokiej jakości taśmę tesa® 4316), to rozwiązanie oszczędzające czas poświęcony na przygotowanie powierzchni do malowania. Praktyczne rozwiązanie 2 w 1 zapewnia szybką i bezpieczną ochronę na tak dużych powierzchniach jak: meble, podłogi czy ściany.

tesa Easy Cover® Universal to idealne wyposażenie dla fachowca, chcącego uzyskać wyjątkowe rezultaty.

Główne zastosowanie

- Maskowanie wewnątrz pomieszczeń
- Rozwiązanie 2 w 1 do maskowania i ochrony dużych powierzchni
- Równe krawędzie malarskie i lakiernicze
- Do gładkich i lekko nierównych powierzchni
- Do malowania tradycyjnego i natryskowego

Dane techniczne

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| ▪ Materiał nośnika | papier lekko krepowany | ▪ Wydłużenie przy zerwaniu | 10 % |
| ▪ Grubość całkowita | 140 µm | ▪ Odporność na rozciąganie | 38 N/cm |
| ▪ Grubość powierzchni maskującej | 10 µm | ▪ Odporność na promienie UV | 1 tygodnie |
| ▪ Typ substancji klejącej | kaučuk naturalny | ▪ Materiał dobrze maskujący | HDPE |
| ▪ Przylepność do stali | 3.4 N/cm | | |

Właściwości

- | | | | |
|---|------|--------------------------------|------|
| ▪ Nadaje się do delikatnych powierzchni | ●● | ▪ Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●●● |
| ▪ Nadaje się do szorstkich powierzchni | ●●● | ▪ Nadaje się do nierówności | ●● |
| ▪ Stabilność dla lakieru | ●●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●● średnia ●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04368>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.