

informacja produktowa

tesa® Professional 4373 UV

Dwa w jednym: folia malarska ze specjalną taśmą tkaninową do zastosowań zewnętrznych

tesa Easy Cover® 4373 UV Extra Strong to połączenie solidnej, wytrzymałej folii maskującej oraz taśmy tkaninowej tesa® 4370 UV, zapewniające bezpieczną ochronę. Folia maskująca oraz taśma malarska zabezpieczają powierzchnię przed wpływem warunków atmosferycznych i dużym brudem. To oszczędzające czas rozwiązanie 2 w 1 jest odpowiednie do tynkowania, malowania oraz wszelkiego rodzaju prac wykończeniowych przez okres do max 8 tygodni od momentu zamocowania.

Główne zastosowanie

- Zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń
- Rozwiązanie 2 w 1 do maskowania i ochrony dużych powierzchni
- Do uzyskania czystych, prostych krawędzi malarskich
- Do gładkich i lekko chropowatych powierzchni
- Idealna do zabezpieczania okien podczas tynkowania i malowania
- Do długoterminowych, trudnych prac wykończeniowych

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	tkanina	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	10 %
▪ Grubość całkowita	310 µm	▪ Odporność na rozciąganie	60 N/cm
▪ Grubość powierzchni maskującej	30 µm	▪ Odporność na promienie UV	8 tygodnie
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Materiał dobrze maskujący	polietylen małej gęstości
▪ Przylepność do stali	3.8 N/cm		

Właściwości

- Nadaje się do szorstkich powierzchni ●●●●
- Stabilność dla lakieru ●●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04373>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.