

tesa® 4432

Specjalna taśma maskująca stosowana przy piaskowaniu

tesa® 4432 to trwała taśma maskująca na mocnym stabilizowanym nośniku papierowym pokrytym substancją klejącą z naturalnego kauczuku.

Ze względu na wysoką siłę klejenia tesa® 4432 idealnie nadaje się do łączenia i wzmacniania, a odporny papierowy nośnik sprawia, że taśma jest stosowana w szczególności jako materiał do produkcji szablonów do piaskowania szkła, lusterek i kamienia, przy odporności 6 sek./4 bar. Taśma tesa® 4432 może być również laminowana z tylną częścią lusterek, tworząc powierzchnię odporną na rozbicie. Produkt spełnia wymagania normy DIN EN 12600. Stabilizowany, papierowy nośnik ma doskonałe właściwości przylepne na różnych podłożach, doskonale przyjmuje farbę, wykazuje odporność na temperatury do 100°C oraz umożliwia urwanie ręką.

Główne zastosowanie

- tesa® 4432 to specjalna, trwała taśma używana do łączenia i wzmacniania
- Nadaje się do wykonywania szablonów do piaskowania szkła, lusterek i kamienia o wytrzymałości 6s/4bar
- Odnacza się doskonałym absorbowaniem farby, możliwością urwania ręką i odpornością na temperatury do 100°C
- Może być stosowana jako zabezpieczająca taśma przed rozbiciem, spełniająca wymagania zgodnie z normą DIN EN 12600

Dane techniczne

Materiał nośnika	gładki papier	Wydłużenie przy zerwaniu	6 %
Grubość całkowita	330 µm	Odporność na rozciąganie	93 N/cm
Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	Odporność termiczna	100 °C
Przylepność do stali	8 N/cm		

Właściwości

- | | | | |
|---------------------------|-----|------------------------------|------|
| Można urwać ręką | ●●● | Stabilność dla lakieru | ●●●● |
| Nadaje się do ploterów | ●●● | Precyzyjne krawędzie kolorów | ●●● |
| Nadaje się do piaskowania | ●●● | Nadaje się do nierówności | ●● |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04432>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.