

## tesa® 4541

### Niepowlekana, dogodna w użyciu taśma tkaninowa

tesa® 4541 to niepowlekana taśma tkaninowa o wysokiej odporności na rozdarcie. W skład nośnika wchodzi siatka z włókien ze sztucznego jedwabiu o gęstości 145, pokryta substancją klejącą z naturalnego kauczuku.

tesa® 4541 to bardzo elastyczna i wygodna w użyciu taśma przydatna w szerokim zakresie zastosowań.

#### Właściwości produktu:

- Dobra przyczepność nawet na nierównych i tłustych powierzchniach
- Przystosowuje się do nierównych powierzchni bez powstawania zagłębień
- Łatwo się na niej pisze, idealnie nadaje się do celów ostrzegawczych
- Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Gładka i wygodna w użyciu
- Klasyfikacja zgodnie z FMVSS 302: \* SE / NBR (samogasnący / bez wskaźnika spalania)
- Dostępna w 5 kolorach: czarnym, białym, szarym, czerwonym i brązowym

#### Główne zastosowanie

- Ręczne i maszynowe zamykanie ciężkich kartonów, wiader i puszek
- Zaklejanie opakowań foliowych, puszek połączeniowych i zamykanie luk
- Wiązkanie prętów, drutów i kabli
- Przygotowywanie zespołów przewodów
- Zabezpieczanie krawędzi
- Wzmacnianie okładek książek
- Mocowanie plastikowych zacisków do osłon kablowych
- Wzmacnianie kijów hokejowych
- Różnorodne zastosowania w weterynarii, do bandażowania dużych i małych zwierząt

#### Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	tkanina niepowlekana	▪ Odporność na rozciąganie	90 N/cm
▪ Grubość całkowita	270 µm	▪ Odporność termiczna (30 min)	130 °C
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	▪ Siatka	145 gęstość splotu na cal kwadratowy
▪ Przylepność do stali	3.6 N/cm	▪ Wykończenie powierzchni	matowe
▪ Wydłużenie przy zerwaniu	16 %		

#### Właściwości

- |                           |     |                          |     |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|
| ▪ Łatwo się na niej pisze | tak | ▪ Odporność na ścieranie | ●●● |
|---------------------------|-----|--------------------------|-----|

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04541>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 4541

Niepowlekana, dogodna w użyciu taśma tkaninowa

## Dodatkowe informacje

Zgodność z wytrzymałością dielektryczną LV 312-1.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04541>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

