

informacja produktowa

tesa® 4657

Taśma tkaninowa powlekana akrylem, odporna na temperaturę

tesa® 4657 to mocna, wysokogatunkowa taśma tkaninowa powlekana akrylem. W skład nośnika wchodzi tkanina z włókien bawełnianych o siatce gęstości 145, pokryta termoutwardzalnym klejem z naturalnego kauczuku.

tesa® 4657 to bardzo wytrzymała i sprężysta taśma tkaninowa często stosowana w przemyśle motoryzacyjnym do stałego wypełniania otworów oraz przy zabezpieczaniu powierzchni na czas prac malarskich i lakierniczych.

Cechy produktu:

- usuwa się ją bez pozostawiania śladów nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur;
- duża odporność na starzenie (co pozwala na długotrwałe użytkowanie);
- wysoka odporność na rozpuszczalniki farb i lakierów;
- znakomita taśma na wykrojniki, dostępna w formie rolek z paskiem ochronnym pod symbolem tesa® 4657 PV9;
- dostępna również w wersji o małej sile odwijania tesa® 4657 PV 1;
- dostępna w 2 kolorach: czarnym, szarym.

Główne zastosowanie

- Odporne na działanie wysokich temperatur zabezpieczenie na czas produkcji pojazdów i maszyn.
- Maskowanie kotłownicy okiennych.
- Możliwe jest nawet wielokrotne suszenie piecowe.
- Trwałe zakrywanie otworów wewnątrz jak i na zewnątrz.
- Zakrywanie otworów po gwintach i wywierconych otworów drenażowych.
- Częściowe zabezpieczanie podczas stosowania środków impregnujących.
- Mocowanie płaskich kabli, np. na podbitkach, panelach drzwiowych, lustrach.
- Zabezpieczanie powierzchni podczas wysokociśnieniowego elektrostatycznego malowania proszkowego.

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	tkanina pokryta akrylem	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	7.5 %
▪ Grubość całkowita	290 µm	▪ Odporność na rozciąganie	105 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk naturalny termoutwardzalny	▪ Odporność termiczna (30 min)	180 °C
▪ Przylepność do stali	4.6 N/cm	▪ Siatka	145 gęstość splotu na cal kwadratowy

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04657>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

tesa® 4657

Taśma tkaninowa powlekana akrylem, odporna na temperaturę

Właściwości

Można urwać ręką	●●●●	Nadaje się do cięcia wykrojnikami	tak
Proste brzegi po oderwaniu	●●●●	Certyfikat wg	wszystkich
Łatwo usuwalna	tak		głównych
Łatwo się na niej pisze	tak		producentów
		Odporność na ścieranie	●●●●
		Wodoodporność	●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04657>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.