

tesa® 4848 PV0

Przezroczysta folia do ochrony dużych powierzchni w zastosowaniach samochodowych i lakierniczych.

tesa® 4848 PV0 to przyjazna dla środowiska w przezroczystej czerwieni polietylenowa (PE) folia ochronna, pokryta odporną na starzenie akrylową substancją klejącą. Zapewnia łatwe, usuwanie bez pozostawiania śladów po upływie 4 tygodni od zastosowania, nawet przy ekspozycji na zewnątrz pomieszczeń, narażonej na promieniowanie UV. Folia ochronna jest odporna na oddziaływanie różnych substancji chemicznych, uszkodzeń mechanicznych i wilgotność. Półprzezroczysty nośnik zapobiega całkowitemu efektowi zaciemnienia, gdy jest stosowany na szyby. Folia ochronna tesa® 4848 PV0 w szczególności jest odpowiednia do długotrwałej ochrony dużych powierzchni wewnętrznych jak i zewnętrznych, podczas prac malarskich, gipsowych, sztukateryjnych lub fasadowych. Chroni delikatne oraz cenne powierzchnie przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas wykańczania, przechowywania i instalowania.

Główne zastosowanie

- Tymczasowa ochrona powierzchni

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	folia PE	▪ Przylepność do stali	1.9 N/cm
▪ Grubość całkowita	50 µm	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	180 %
▪ Typ substancji klejącej	akryl	▪ Odporność na rozciąganie	12 N/cm

Właściwości

- Łatwo usuwalna
- tak

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=04848>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.