

tesa Bodyguard® 50535 PV7

Taśma do tymczasowej ochrony świeżo lakierowanych powierzchni

tesa Bodyguard® 50535 PV7 to najlepsze rozwiązanie zabezpieczające świeżo lakierowane nadwozia samochodowe. Nałożona bezpośrednio po lakierowaniu, tesa Bodyguard® 50535 PV7 zapewnia niezawodną ochronę wszystkich powierzchni podatnych na uszkodzenia.

Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV oraz idealnej kompatybilności z lakierem, tesa Bodyguard® 50535 PV7 stanowi niezawodny sposób zabezpieczania samochodów na czas transportu.

Cechy i zalety:

- Niezawodna ochrona
- Solidne przyleganie podczas transportu
- Oszczędność z uwagi na uniknięcie kosztów polerowania lub napraw po zdjęciu osłony
- Zabezpieczanie powłoki lakierniczej podczas składowania na zewnątrz do 12 miesięcy
- Łatwe mocowanie i zdejmowanie
- Łatwa utylizacja - zarówno folia jak i system klejący są przyjazne dla środowiska

Główne zastosowanie

- Zabezpieczanie lakierowanych powierzchni w czasie montażu, przechowywania i transportu

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	folia poliolefinowa	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	700 %
▪ Grubość całkowita	61 µm	▪ Odporność na rozciąganie	27 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	EVA	▪ Odporność na promienie UV	48 tygodnie
▪ Przylepność do stali	0.6 N/cm		

Właściwości

▪ Łatwo usuwalna	tak	▪ Kompatybilność z lakierem	●●●●
▪ Nadaje się do cięcia wykrojnikami	tak	▪ Odporność na chemikalia	●●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●●● dobra ●●●● średnia ●●●● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50535>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.