

tesa® 50551 Wheel Rim Protection

Przejrzysta zewnętrzna folia do zabezpieczania felg i układów hamulcowych

Przejrzysta folia zabezpieczająca tesa® 50551 Wheel Rim Protection to idealne rozwiązanie w przypadku zabezpieczenia wrażliwych, lakierowanych powierzchni podczas transportu. Jest przeznaczona do ochrony felg ze stopów metali lekkich. Przejrzystość tesa® 50551 Wheel Rim Protection ułatwia dostrzeganie ewentualnych uszkodzeń.

Dzięki dobrej odporności na promieniowanie UV, tesa® 50551 Wheel Rim Protection może pozostać na powierzchni aż do odbioru pojazdu przez klienta końcowego.

Właściwości produktu:

- Dobra przyczepność do powierzchni lakierowanych i chromowanych
- Usuwanie bez pozostawiania śladów
- Znakomita odporność na warunki zewnętrzne przez ponad 6 miesięcy
- Pozwala zaoszczędzić na ewentualnych kosztach czyszczenia i napraw
- Skuteczne zapobiega korozji tarcz hamulcowych - zwłaszcza przy składowaniu w środowisku morskim
- Zmniejszenie szkód spowodowanych mocowaniem pojazdu na czas transportu morskiego
- Łatwość stosowania
- Prosty i tani proces nakładania i usuwania
- Bez polerowania po zdjęciu folii
- Łatwa utylizacja, zarówno folia jak i masa klejąca są przyjazne dla środowiska

Główne zastosowanie

tesa® 50551 Wheel Rim Protection szczególnie nadaje się do ochrony obręczy kół przed zabrudzeniem i zarysowaniem oraz przed korozją układów hamulcowych podczas transportu w przemyśle motoryzacyjnym.

Przykładowe aplikacje to:

- Felgi
- Lakierowane powierzchnie

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	folia PE	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	200 %
▪ Grubość całkowita	70 µm	▪ Odporność na rozciąganie	11 N/cm
▪ Typ substancji klejącej	akryl	▪ Odporność na promienie UV	26 tygodnie
▪ Przyklepność do stali	1.2 N/cm		

Właściwości

- | | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| ▪ Łatwo usuwalna | tak | ▪ Odporność na chemikalia | ●●● |
| ▪ Nadaje się do cięcia wykrojnikami | tak | | |
| ▪ Kompatybilność z lakierem | ●●● | | |

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=50551>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.