

# informacja produktowa

## tesa EasySplice® 51900 FilmLine

Taśma tesa EasySplice® 51900 składa się z:

- Nośnika papierowego
- Papierowego paska ochronnego z rozcięciem
- Substancji klejącej z modyfikowanego kauczuku syntetycznego

Właściwości produktu:

- Pasek ochronny z rozcięciem do pewnego mocowania górnej warstwy
- Wysoka przylepność i dobra adhezja na powierzchniach niepolarnych, zapewniające doskonałe łączenie kończącego się zwoju i nowej rolki
- Jeden plaster samoprzylepny z dostosowaną specyfiką odklejania, zapewniający precyzyjne rozpoczęcie nowej rolki po połączeniu
- Nośnik z możliwością zadruku
- Możliwość urwania taśmy ręką

## Główne zastosowanie

Taśma nadaje się w szczególności do szybkiego łączenia, podczas dowolnych procesów przetwarzania folii, np. w druku fleksograficznym lub rotograwiurkowym, a także w procesach laminowania.

## Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	papier	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	6 %
▪ Kolor	różowy	▪ Odporność na rozciąganie	30 N/cm
▪ Grubość całkowita	120 µm	▪ Okres trwałości (w opakowaniu)	18 miesięcy
▪ Typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=51900>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.