

## tesa® 60042 Zmywacz w sprayu

### Zmywacz w sprayu do łatwego usuwania pozostałości kleju

Zmywacz tesa® Adhesive Remover 60042 przeznaczony jest do łatwego usuwania pozostałości kleju z plastikowych elementów oraz szklanych i metalowych powierzchni.

- Niezawodnie usuwa pozostałości większości taśm samoprzylepnych
- Umożliwia łatwe usuwanie etykiet i naklejek
- Usuwa pozostałości smaru, smoły, żywicy i innych zanieczyszczeń
- Odparowuje nie pozostawiając śladów
- Pozostawia przyjemny zapach
- Preparat jest oparty na LIMONENIE pochodzącym ze źródeł naturalnych
- Spray dociera nawet do miejsc trudno dostępnych
- Nie zawiera silikonu

## Główne zastosowanie

Usuwanie pozostałości kleju z tworzyw sztucznych, szkła i metalu

## Dane techniczne

- |                            |   |                                 |              |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| ▪ Kolor                    | przezroczysty   | ▪ Propelent oparty na           | propan/butan |
| ▪ Rozpuszczalnik oparty na | odaromatyzowana benzyna specjalna, izopropanol, limonen | ▪ Zalecana odległość rozpylania | 20 cm        |

## Dodatkowe informacje

- Należy przestrzegać informacji o bezpieczeństwie zamieszczonych na puszcze z aerozolem
- Wstrząśnij puszką przed użyciem
- Spryskaj obficie czyszczoną powierzchnię i pozostaw na kilka chwil, aby umożliwić zadziałanie preparatu
- Wytrzyj czystą szmatką
- W przypadku delikatnych materiałów należy najpierw przetestować działanie preparatu
- Zawiera > 30% węglowodorów alifatycznych oraz LIMONEN zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentów
- Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika / kartą bezpieczeństwa produktu, dostępną na stronie: [www.tesa.com/safety](http://www.tesa.com/safety)

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=60042>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdadności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.