

## tesa® 6056

### Dyspenser półautomatyczny, stacjonarny

tesa® 6056 to dyspenser stacjonarny pozwalający na odcinanie kawałków taśmy o określonej długości, wyposażony jest w elektromagnetyczne ostrze tnące. Urządzenie to posiada wszechstronne zastosowanie i można stosować je do podawania niemal wszystkich taśm samoprzylepnych tesa® do szerokości 50mm, zwłaszcza taśm tkaninowych i papierowych. Przy pomocy tego dyspensera można bez problemu przecinać nawet trudne do cięcia materiały. Dzięki poprzecznemu ostrzu tnącemu uruchamianemu elektromagnetycznie uzyskuje się idealne, precyzyjne cięcie.

### Główne zastosowanie

Potrzebną długość odcinka taśmy ustawia się na skali pomiarowej po lewej stronie dyspensera w zakresie od 30 do 150 mm. Taśmę tesa® odwija się ręcznie do momentu, w którym rolka pomiarowa zablokuje rozwijanie taśmy. Po delikatnym pociągnięciu taśmy w dół specjalny mikrowłócznik uruchamia elektromagnetyczne ostrze tnące. Odcinek taśmy o nastawionej uprzednio długości zostaje automatycznie odcięty. Tak więc jeden jedyny ruch ręki wystarcza na odwinięcie, przecięcie i zabranie odcinka taśmy tesa® o określonej wcześniej długości. W przypadku odcinków o długości przekraczającej 150 mm rolka pomiarowa przełączana jest na działanie ciągłe. Automatyczny dyspenser tesa® 6056 wyposażony jest w funkcję nastawiania siły działania elektromagnetycznego ostrza. Przy cięciu cienkich taśm takich jak taśmy foliowe o niewielkiej szerokości, można nastawić mniejszą siłę cięcia, tym samym zmniejszając do minimum poziom głośności działania urządzenia i zapobiegając niepotrzebnemu jego zużyciu.

### Dane techniczne

▪ Średnica rdzenia	3 cal	▪ Waga	5500 g
▪ Typ taśmy	jednostronny	▪ Max. średnica rolki	180 mm
▪ Przeznaczenie	wielofunkcyjny	▪ Typ aplikatora	tabela
▪ Długość	340 mm	▪ Max. szerokość rolki	50 mm
▪ Szerokość	150 mm	▪ Wstępne ustawianie długości do	30-150 mm
▪ Wysokość	133 mm	▪ Połączenia	230 V / 50 Hz
▪ Sposób napędu	automatyczny	▪ Zasilanie elektryczne	10 watt

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=06056>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.