

tesa® 6400 Ręczny dyspenser COMFORT Dyspenser ręczny COMFORT do taśm pakowych

Ręczny dyspenser tesa® 6400 to profesjonalne, solidne urządzenie do aplikacji taśm tesa® o szerokości do 50 mm. Dzięki specjalnemu systemowi osłony ostrza urządzenie to oferuje większe bezpieczeństwo stosowania (ochrona przed skałeczeniem). Ząbkowane ostrze przecinające taśmę wysuwa się tylko w momencie zetknięcia plastikowego „języczka” z zaklejaną powierzchnią. Dzięki stałej kontroli siły odwijania odcinanie taśmy jest łatwe i równe. Dyspenser tesa® 6400 wyposażony jest w miękką, gumowaną rączkę zapewniającą wygodny i pewny chwyt.

Główne zastosowanie

Dyspenser tesa 6400 przyłożyć do kartonu i pociągnąć do siebie. Taśma zostanie odwinęta i przyciśnięta do kartonu przy pomocy rolki dociskowej. Aby przeciąć taśmę, przyciśnij do kartonu plastikowy jęczyzek, nie przestając przesuwania dyspensera. Uzupełnianie dyspensera: rolkę taśmy tesa nałożyć na trzpień klejącą stroną taśmy w kierunku rączki urządzenia. Wciągać koniec taśmy pomiędzy rolkę dociskową a metalową ramkę tak długo, aż wychodząca taśma pozbawiona będzie zagnieceń.

Dane techniczne

▪ Core diameter	3 cal	▪ Sposób napędu	ręczny
▪ Typ taśmy	jednostronny	▪ Waga	500 g
▪ Przeznaczenie	opakowanie	▪ Max. średnica rolki	140 mm
▪ Długość	220 mm	▪ Typ aplikatora	ręka
▪ Szerokość	60 mm	▪ Max. szerokość rolki	50 mm
▪ Wysokość	220 mm		

Dodatkowe informacje

- Bardzo wytrzymały dzięki stabilnej metalowej ramie
- Wysuwane ostrze do bezpiecznego użytkowania (ochrona przed zranieniem)
- Miękki gumowany uchwyt dla bezpiecznego i wygodnego użytkowania
- Regulowany naciąg
- Gumowany wałek dla łatwej aplikacji
- Nie zawiera taśmy w komplecie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=06400>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.