

informacja produktowa

tesa® 64250

Elastyczna taśma do zabezpieczania przedmiotów podczas transportu

tesa® 64250 to połączenie elastyczności z siłą nośnika z jednokierunkowo orientowanego polipropylenu. Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości produkt idealnie nadaje się do stosowania na „3 wymiarowych” powierzchniach.

Może zostać usunięty bez pozostawiania śladów, nie powoduje odbarwień na różnych powierzchniach.

Główne zastosowanie

Zabezpieczenie podczas transportu urządzeń biurowych takich jak drukarki, kopiarki, skanery.

Dane techniczne

▪ Materiał nośnika	MOPP	▪ Przylepność do stali	3 N/cm
▪ Grubość całkowita	79 µm	▪ Wydłużenie przy zerwaniu	30 %
▪ Typ substancji klejącej	akryl	▪ Odporność na rozciąganie	100 N/cm

Właściwości

▪ Usuwanie bez pozostawiania śladów	tak	▪ Brak przebarwień	tak
-------------------------------------	-----	--------------------	-----

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64250>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.