

# informacja produktowa

## tesa® 64283

Standardowa plamoodporna taśma strappingowa z dwukierunkowo orientowanego polipropylenu

tesa® 64283 to taśma strappingowa z dwukierunkowo orientowanego polipropylenu z systemem substancji klejącej z kauczuku naturalnego, tesa® 64283 została specjalnie zaprojektowana jako taśma plamoodporna i taśma odporna na przenikanie substancji klejącej.

## Główne zastosowanie

Zamykanie, utrzymywanie i zabezpieczanie w branży urzędzeń, automatyki biurowej i meblarskiej.

## Dane techniczne

|                           |                   |                            |          |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| ▪ Materiał nośnika        | MOPP              | ▪ Przylepność do stali     | 4 N/cm   |
| ▪ Grubość całkowita       | 77 µm             | ▪ Wydłużenie przy zerwaniu | 35 %     |
| ▪ Typ substancji klejącej | kauczuk naturalny | ▪ Odporność na rozciąganie | 180 N/cm |

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj <http://l.tesa.com/?ip=64283>

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.